

## Thermomètre repliable

### testo 104 – Le premier thermomètre repliable étanche

---

Grâce à son indice de protection IP65, l'appareil est nettoyé sous l'eau courante et utilisable dans toutes les conditions

---

Idéal pour les applications en secteur agroalimentaire

---

Joint en acier inoxydable robuste et une longue sonde stable et précise

---

Fonction auto hold et affichage des valeurs min/max permettant un rappel des valeurs mesurées

---

La surface caoutchoutée garantit une manipulation antidérapante

---

Bandes colorées pour personnaliser l'appareil

---

Certifié selon EN 13485

---



Le thermomètre avec sonde repliable testo 104 mesure les températures des denrées alimentaires précisément, n'importe quand, en production, au stockage, au process, en gastronomie, dans les supermarchés, dans les cantines etc....

Le testo 104 commence la mesure à partir d'un angle de 30°, permettant une utilisation très flexible. Après la mesure, la sonde peut être simplement repliée et l'instrument rangé sans danger, par exemple dans la poche d'un pantalon, jusqu'à la prochaine utilisation.

Le thermomètre testo 104 avec sonde repliable est conforme à la norme EN 13485 et respecte les directives de l'HACCP.

## Données techniques

### testo 104

testo 104, thermomètre repliable étanche, indice de protection IP65, Auto-Hold, rétro-éclairé, joint en acier inoxydable robuste, longue sonde stable et précise à long terme, livré avec pile



Réf. 0563 0104

#### Capteur

#### CTN

Etendue	-50 ... +250 °C
Précision ±1 Digit	±1.0 °C (-50 ... -30.1 °C) ±0.5 °C (-30 ... +99.9 °C) ±1 % v.m. (+100 ... +250 °C)
Résolution	0.1 °C / °F / °R

#### Données techniques générales

Temp. d'utilisation	-20 ... +60 °C
Temp. de stock.	-30 ... +70 °C
Type de pile	2 piles mignon AAA
Autonomie	100 h (typique)
Dimensions	265 x 48 x 19 mm (avec sonde sortie)
Longueur/diamètre sonde	106 mm / Ø 3 mm
Long./diam. extrémité sonde	32 mm / Ø 2,3 mm
Affichage	LCD 1 ligne, rétro-éclairé
Tps de réponse	t99 = 10 sec.
Fonctions	t99 = Auto Hold, Hold, Min/Max
Marche/Arrêt	Angle d'ouverture (ou fermeture) de 30° / Arrêt automatique au bout de 60 min.
Matériaux du boîtier	ABS / TPE / PC, Acier inoxydable
Poids	165 g
Indice de protection	IP65
Garantie	2 ans
Conformité	EN 13485