

# Contrôleur de tension sans contact

testo 745

---

Filtre pour signaux parasites à haute fréquence

---

Sensibilité réglable

---

Indications visuelle et sonore

---

Étanche à l'eau et à la poussière selon l'indice IP 67

---

Éclairage des points de mesure

---



Le contrôleur de tension sans contact testo 745 doté d'une étendue de mesure de tension jusqu'à 1000 V AC convient tout particulièrement pour un premier contrôle rapide en cas de source d'erreur supposée. Lorsqu'une tension alternative est constatée, le testo 745 l'indique par des signaux visuels et sonores clairs.

Pour encore augmenter sa fiabilité, le contrôleur de tension est doté d'un filtre pour les signaux parasites à haute fréquence et est étanche à l'eau et à la poussière selon l'indice IP 67.

## Données techniques / Accessoires

### testo 745

testo 745, contrôleur de tension sans contact, avec piles

Réf. 0590 7450



### Données techniques

Contrôle de tension	12 ... 1000 V AC
Eclairage des points de mesure	✓
Catégorie de mesure	CAT IV 600 V CAT III 1000 V
Indice de protection	IP 67
Température de service	-10 ... +50 °C
Température de stockage	-15 ... +60 °C
Dimensions	155 x 25 x 23 mm (L x l x H)
Poids	63 g
Homologations	CSA, CE
Normes	EN 61326-1, EN 61010-1

1982 1514/TT//01.2018

### Accessoires

### Réf.

Certificat d'étalonnage ISO détecteur de tension	0520 0750	
Certificat d'étalonnage DAkkS détecteur de tension	0520 0751	

Sous réserve de modifications sans préavis.